

Strojírenský zkušební ústav, s.p., autorizovaná osoba 202
Hudcova 424/56b, Medlánky, 621 00 Brno, Česká republika

Rozhodnutí o autorizaci č. 2/2023 ze dne 1. 3. 2023

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. 202/C5/2025/B-01558-25

V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a nařízení vlády č. 119/2024 Sb. autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního výrobku

	Vzduchotechnické rozvody
typové označení:	Čtyřhranné potrubí a tvarovky
varianty:	viz 2. strana
výrobce:	Moravská vzduchotechnika, s.r.o. Nížkovice 279 684 01 Nížkovice Česká republika
identifikační číslo:	47911662

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorcích, počáteční prověrku v místě výroby a posoudila systém řízení výroby a zjistila, že uvedený výrobek splňuje požadavky související se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády stanovené určenými normami ČSN EN 1505:1999, ČSN EN 1507:2006 a technickými předpisy a že systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedenými určenými normami a technickými předpisy a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je závěrečný protokol č. 30-17866/1/MZ ze dne 2025-08-14, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování, výsledky zkoušek a základní popis certifikovaného výrobku, nezbytné pro jeho identifikaci.

Tento certifikát byl poprvé vydán 2025-08-14 a zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené určenými normami a technickými předpisy, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění, nebo pokud autorizovaná osoba tento certifikát nezmění nebo nezruší.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce podle ustanovení § 5 odst. 4 výše uvedeného nařízení vlády, odebírá vzorky výrobků v místě výroby, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobků odpovídají určeným normám a technickým předpisům. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobci.

Brno, dne 2025-08-14



Ing. Aleš Onderek
představitel autorizované osoby



Specifikace výrobků:

Název	Označení	Dodávané průměry (mm)
Tlumič hluku čtyřhranný	VTH10	H/L: 200/500, 750, 1000 H/L: 250/500, 1000 H/L: 300/500, 750, 1000 H/L: 350/1000 H/L: 400/500, 1000 H/L: 500/500, 750, 1000
	VTH20	H/L: 150/1000 H/L: 200/750, 1000, 1250, 1500 H/L: 250/1000, 1250, 1500 H/L: 300/750, 1000, 1250, 1500 H/L: 350/1000, 1250, 1500 H/L: 400/750, 1000, 1250, 1500 H/L: 450/750, 1000, 1250, 1500 H/L: 500/750, 1000, 1500 H/L: 600/750, 1000, 1250, 1500 H/L: 700/1000, 1500 H/L: 800/1000, 1500 H/L: 900/1000, 1500 H/L: 1000/1000, 1500
REGULAČNÍ Klapka s PVC KOLY	RKH	Šířka a: 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 Výška b: 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000
REGULAČNÍ Klapka	JK-I-02	Šířka a: 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 Výška b: 210, 310, 410, 510, 610, 710, 810, 910, 1010, 1110, 1210, 1310, 1410
Protidešťové žaluzie – PRŮMYSLOVÁ	PDŽ 60	Šířka a: 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 Výška b: 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2500
Protidešťové žaluzie – POHLEDOVÁ	PDŽ 50	Šířka a: 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 Výška b: 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000
	PDŽ 95	Šířka a: 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 Výška b: 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000
Protidešťové žaluzie	PDŽ - AL - 95	Šířka a: 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 Výška b: 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000
Protidešťové žaluzie	PDŽ - AL - 50	Šířka a: 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 Výška b: 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200
Mřížky – Protitáková	PPM	Šířka a: 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 Výška b: 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000
Mřížky – Protihmyzová	PHM	Šířka a: 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 Výška b: 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000
KRYT REVIZNÍHO OTVORU – Čtyřhranné potrubí	DFRH	180x80, 200x100, 300x150, 300x200, 400x200, 400x300, 500x300, 500x400, 600x400, 600x500, 700x500
	DFI	200x100, 300x200, 400x200, 400x300, 500x300, 500x400, 600x400, 600x500, 700x500
TLUMÍCÍ VLOŽKY	TVL	Šířka H/B: 200/300 Šířka H/B: 300/200, 300 Šířka H/B: 400/200, 300, 400 Šířka H/B: 500/200, 300, 400, 500 Šířka H/B: 600/200, 300, 400, 500, 600 Šířka H/B: 700/200, 300, 400, 500, 600, 700 Šířka H/B: 800/200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 Šířka H/B: 900/200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 Šířka H/B: 1000/200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 Šířka H/B: 1100/200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 Šířka H/B: 1200/200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 Šířka H/B: 1300/200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300 Šířka H/B: 1400/200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 Šířka H/B: 1500/200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500

